

TRITURATORE BIALBERO Bs 2000

Il modello BS 2000 è un tritratore dotato di due alberi indipendenti l'uno dall'altro con rapporto di trasmissione diverso, sostanzialmente un albero ha una velocità pari a circa 10 giri/min. in più rispetto all'altro.

La macchina è disponibile con gruppi di trasmissione potenza elettrici o idraulici.

La struttura della camera di taglio è studiata per una manutenzione, dei componenti soggetti ad usura, facile e veloce

Basamento e tramoggia sono personalizzabili secondo le più svariate soluzioni di carico e scarico del materiale da lavorare.

Sono disponibili molteplici configurazioni di lame per la lavorazione di diversi materiali, tra cui plastica, legno, carta e molti altri.

Il tritratore è studiato per la riduzione volumetrica e la "sgrossatura" del materiale per successivi processi di riciclaggio/valorizzazione.

Il quadro elettrico di controllo è munito di PLC per gestire, oltre alla macchina, anche l'integrazione con altri macchinari, il circuito di emergenze ed il sistema di salvaguardia degli organi meccanici tramite il controllo della potenza assorbita (inversione automatica).

Tritratore bialbero caratterizzato da:

-dimensioni camera di taglio 2030 x 1300

Descrizione Tritratore

BS 2000 2x37KW

BS 2000 2x75KW

Configurazione camera taglio

Kit lame spessore 100 temprate A 4denti bassi

Kit lame spessore 100 temprate A 5denti bassi

Kit lame spessore 148 temprate A 4denti bassi

Kit lame spessore 75 temprate NR.21 4denti bassi NR.4 2denti alti

Kit lame spessore 75 temprate A 4denti bassi

Kit lame spessore 75 temprate A 5denti bassi

Tramoggia

Gruppo tramoggia standard

Basamento

Gruppo basamento standard

Ingrassaggio

Kit ingrassaggio automatico